PLANTA BAIXA – SEGUNDO PAVIMENTO

ÁREA: 685,28m²

ESCALA.: _____ 1:75



PLANTA BAIXA – BARRILETE

ÁREA: 82,84m²

ESCALA.: _____ 1:75

NOTAS

01–A TUBULAÇÃO NÃO COTADA DEVERÁ SER DE ø1".

02–OS CONDUTORES UTILIZADOS PARA OS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO DEVERÃO SER DE BITOLA 2,5mm².

03–OS CONDUTORES UTILIZADOS PARA OS DEMAIS CIRCUITOS ESTÃO INDICADOS NOS DIAGRAMAS UNIFILARES.

04–CARACTERÍSTICAS DOS CONDUTORES UTILIZADOS:

–CONDUTOR FASE: SUGESTÃO: R–COR PRETA / S–COR BRANCA OU CINZA / T–COR VERMELHA.
–CONDUTOR RETORNO: COR AMARELA
–CONDUTOR TERRA: COR VERDE
–CONDUTOR NEUTRO: COR AZUL CLARO.
–CONDUTOR EMBUTIDO NO SOLO (ÁREA EXTERNA): ISOLAÇÃO 0,6/1kV.
–CONDUTOR EMBUTIDO NA PAREDE OU SOBRE O FORRO (ÁREA INTERNA): ISOLAÇÃO 750V.

05–EM HIPÓTESE ALGUMA DEVERÃO SER FEITAS EMENDAS NOS CONDUTORES NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS.

06–TODAS AS TOMADAS E PARTES METÁLICAS, INCLUINDO AS CARCAÇAS DAS LUMINÁRIAS, ELETROCALHAS, PERFILADOS E OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER ATERRADOS.

	MODELO EF75–S REF. LUMICENTER OU EQUIVALENTE. LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM LED 18,5W–4000K E DRIVER, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO COM PINTURA MICROTEXTURIZADA BRANCA E DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSLÚCIDO.
	MODELO LHT43–E4000840 REF. LUMICENTER OU EQUIVALENTE. LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM LED 30W–4000K E DRIVER, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO COM PINTURA MICROTEXTURIZADA BRANCA E DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO.
	MODELO LHB01–S2M750 REF. LUMICENTER OU EQUIVALENTE. LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. POSSUI 2 MÓDULOS EM LED DE ALTO BRILHO, TOTALIZANDO 78W.
	MODELO LHT43–E4000840 REF. LUMICENTER OU EQUIVALENTE. LUMINÁRIA DE EMBUTIR À LED EM AÇO COM PINTURA BRANCA, DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO E DIMMER
	MODELO EF51–E1100830 REF. LUMICENTER OU EQUIVALENTE LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM LED 10W–3000K E DRIVER, COM CORPO EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA TEXTURIZADA E DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO.
	MODELO LHT22–S4800840 REFERÊNCIA LUMICENTER OU EQUIVALENTE. LUMINÁRIA DE SOBREPOR IP66 FECHAMENTO HERMÉTICO, LED 37W–4000K COM DIFUSOR EM POLICARBONATO TRANSPARENTE PRISMÁTICO.
	MODELO ER43–E1MLB30AB REF. LUMICENTER OU EQUIVALENTE. LUMINÁRIA DOWNLIGHT QUADRADA DE EMBUTIR EQUIPADA COM LED 17W–3000K, COM FACHO ORIENTÁVEL EM TODAS AS DIREÇÕES.
	MODELO INTELLIGENT REF. BRILIA OU EQUIVALENTE EMBUTIDO DE SOLO EQUIPADO COM LED 30W–2700K, GRAU DE PROTEÇÃO IP67, ÂNGULO DE FACHO 12°.
	MODELO INTELLIGENT REF. BRILIA OU EQUIVALENTE ESPETO DE JARDIM EQUIPADO COM LED 7W–2700K.
	MODELO ORBIT REF. EVERLIGHT OU EQUIVALENTE. ARANDELA COM FACHO SUPERIOR E INFERIOR NA COR PRETA EQUIPADA COM LÂMPADA LED AR111 21W–3000K E ÂNGULO DE FACHO 24°.
X–Y	X= CORRENTE NOMINAL DO DISJUNTOR. Y= CURVA DE DISPARO DO DISJUNTOR.
	CONDUTOR FASE, NEUTRO, TERRA E RETORNO.
	ELETRODUTO QUE DESCE.
	ELETRODUTO QUE SOBE.
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QD) DE EMBUTIR, COM PORTA–ETIQUETAS.
	ELETRODUTO EMBUTIDO NA LAJE OU PAREDE.
	ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO.
	PERFILADO METÁLICO PERFURADO 38x38mm.
	ELETROCALHA METÁLICA 200x100mm COM TAMPA.
	ELETRODUTO APARENTE SOBRE O FORRO.

SIMBOLOGIA

CARIMBO

REVISÕES			
Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
01	08/07/2021	conforme solicitação de 28/06/21 – da Aprovação Prévia	Malaura
		"AS BUILT"	

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA

Rua Felipe Schmidt, 785 – Centro – Florianópolis
CEP 88.010.002 – Fone/Fax: (48) 3251–4800
sesc–sc@sesc–sc.com.br

Projeto

ELÉTRICO

Local: SESC TUBARÃO

End.: Rua Antônio Hülse, 411 – Dehon – Tubarão/SC

Obra: CONSTRUÇÃO NOVO BLOCO

Conteúdo:
PLANTA BAIXA SEGUNDO PAVIMENTO–ILUMINAÇÃO
PLANTA BAIXA BARRILETE–ILUMINAÇÃO E TOMADAS

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO — Resp. técnico

Carimbo e Assinatura — Carimbo e Assinatura

Autor do Projeto

ENG. Christian Lizardo W. A. Alemán
CREA/SC 254268–6
Assinatura

Prancha nº: 04

Co–Autor do Projeto

13
Total

Arquivo	Desenho	Escala	Data
PROJETO ELÉTRICO SESC TUBARÃO.DWG	CHRISTIAN	Indicada	DEZEMBRO/2021

DATA DE PLOTAGEM: 21/março/2019 ********** PENA DE PLOTAGEM: Portas DR (color).ctb
ARQUIVO: D:\Backup HD Projetos\Projetos\Ano 2021\Sesc\Sesc Tubarão\Projeto Elétrico\Projeto Elétrico Sesc Tubarão.dwg
TAMANHO DA PRANCHA:(840mm x 594mm)